



## KBD 型号 IntuiKey 系列键盘



- ▶ 一个键盘即可控制矩阵、DVR 和 IP 视频产品
- ▶ 用于控制产品专用菜单的软键
- ▶ 背光按键和易于阅读的显示屏
- ▶ 直观的界面简化了系统编程
- ▶ 多种语言支持
- ▶ 即插即用博世切换台、DVR、多路复用器和 IP 解决方案
- ▶ 可选 PC 软件允许自定义软键以操作 Allegiant 命令脚本

IntuiKey 系列数字键盘是功能齐全的多用途键盘，能够进行系统控制和编程操作。它配有集成式变速摇摄/俯仰/变焦(云台)控制杆，并且采用了防泼溅设计。通过可选机架安装套件，IntuiKey 键盘可安装在标准 EIA 48 厘米(19 英寸)机架中。

### 基本功能

在本地配置中使用，IntuiKey 系列键盘可由主 Allegiant 切换台、Divar 数字录像机或 System4 多路复用器提供电源。在远距离配置中使用，使用可选辅助电源(需另行购买)为 IntuiKey 系列键盘提供电源。

键盘使用随附的 3 米(10 英尺)电缆连接到系统。系统只需连接键盘即可操作。无需进行额外的编程。

IntuiKey 数字键盘提供两种型号：KBD 通用版本和 KBD 数字版本。通用版本可以同时连接到 Allegiant 切换台和 Divar 数字录像机或 System4 多路复用器。这一功能消除了对多个键盘的需要。KBD 通用版本还可以用于 ADIM 系统配置，该配置将 Allegiant 切换台与数字录像机集成在一起。KBD 数字版本支持 Divar 数字录像机和 System4 多路复用器。两种型号都可以用于 VIDOS 视频管理系统。

IntuiKey 接受标准 Allegiant RS-485 键盘协议和 Allegiant RS-232 协议。Allegiant RS-232 键盘协议非常适合通过 IP 网络与远程 KBD 通用键盘通信的场合。

IntuiKey 也可以在使用特殊 RS-232 协议的终端模式下操作。此模式允许第三方集成商和内部开发商使用 IntuiKey 作为可定制的用户界面。<sup>1</sup>

为了便于使用，IntuiKey 的软键提供了一个菜单驱动式系统。通过这些软键，新操作人员无需记住系统命令也能编程和控制最大的系统。

IntuiKey 配备了快速选择菜单功能，允许操作人员快速访问最常用的屏幕。

此外，IntuiKey 还采用了简单易用的菜单树结构，便于对所有先进系统和摄像机设置进行编程。可以通过 IntuiKey 键盘使用的语言包括：英语、西班牙语、法语、荷兰语、意大利语、波兰语和葡萄牙语。其它语言可以从以下网站的 IntuiKey 部分进行下载：[www.boschsecurity.us](http://www.boschsecurity.us)。其它语言包括：阿拉伯语、捷克语、俄语、斯洛伐克语、简体中文、繁体中文和朝鲜语。

1. 有关获取终端模式协议信息的详情，请联系当地的博世安全有限公司销售代表。

### 证书与认可

电磁兼容性(EMC)	符合 FCC 第 15 部分、ICES-003 和 CE 规范要求
产品安全	符合 CE 法规、UL、CSA、EN 和 IEC 标准

## 技术规格

## 电气

## 工作电压

12-15 VAC/DC (由 Allegiant 系列切换台、Divar 数字录像机、System4 多路复用器和/或可选电源设备的组合或其中一个提供电源)

功率 额定 5 W

Allegiant 信号 RS-485 : 2 线, 9600 波特, 8 位, 无奇偶校验, 1 个停止位  
RS-232 : 3 线, 9600 波特, 8 位, 无奇偶校验, 1 个停止位

Mux/DVR 信号 RS-485 : 2 线, 19200 波特, 8 位, 无奇偶校验, 1 个停止位

终端模式信号 RS-232 : 3 线, 9600 波特, 8 位, 无奇偶校验, 1 个停止位

控制台信号 RS-232 RTS/CTS 握手, 19200/57600 波特, 8 位, 无奇偶校验 1 个停止位

## 机械

结构/颜色 碳黑色

宽度 327 毫米( 12.9 英寸 )

深度 190 毫米( 7.5 英寸 )

高度 75 毫米( 2.9 英寸 )

重量 1.1 千克( 2.6 磅 )

Allegiant 连接器 RJ-11 数据/电源

Mux/DVR 连接器 RJ-11 数据/电源

Aux 电源连接器 卡口插头( 可选 )

控制台连接器 凸型, 9 针超小 D 型

## 环境

壳体 防泼溅

## 温度

工作 0°C 至 50°C ( 32°F 至 122°F )

存储 -20°C 至 50°C ( -4°F 至 122°F )

相对湿度 10%–90%, 无冷凝

## 兼容性

**Allegiant** 反向兼容所有使用变速协议( CPU 硬件 5.3 和更高版本, 6/94 发布 ) 的系统

**Divar** 所有型号

**System4** 反向兼容所有 System4 多路复用器

**VIDOS** 3.0 或更高版本

Pentium 是 Intel Corporation 的注册商标。

Windows 和 Windows NT® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

Allegiant、ADIM、Divar 和 System4 是博世安保有限公司

在美国专利局注册的商标。

## 订购信息

**KBD-通用键盘** **KBD-UNIVERSAL**

IntuiKey 通用键盘可以与 LCD Allegiant、Divar 和 System4 多路复用器的 LCD 显示屏配合使用

**KBD-数字键盘** **KBD-DIGITAL**

IntuiKey 数字键盘可以与 Divar 数字录像机和 System4 多路复用器配合使用

## 硬件附件

**KBD-120PS 电源装置** **KBD-120PS**

120 VAC/12 VDC, 600 mA, 50/60 Hz 电源设备和电源线

**KBD-220PS 电源装置** **KBD-220PS**

220-240 VAC/12 VDC, 600 mA, 50/60 Hz 电源设备和电源线

**LTC 8557/50 键盘扩展套件** **LTC 8557/50**

远程键盘连接套件, 最长 1.5 千米( 5000 英尺 ), 包括电源设备( 230 VAC, 50 Hz )

**LTC 8557/60 键盘扩展套件** **LTC 8557/60**

远程键盘连接套件, 最长 1.5 千米( 5000 英尺 ), 包括电源设备( 120 VAC, 60 Hz )

**LTC 8558/00 键盘电缆** **LTC 8558/00**

长度 30 米( 100 英尺 )

**KBD-RACK** **KBD-RACK**

KBD 通用和 KBD 数字键盘的机架安装套件, 48 厘米( 19 英寸 ) EIA 标准机架单位; 宽 x 高: 428 x 220 毫米( 19 x 8.75 英寸 ); 1 千克( 2 磅 )

中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海天目西路218号  
办公楼第一座3105-3110室  
邮编: 200070  
电话: +86 21 63172155  
传真: +86 21 63173023  
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街11号5楼  
华顺广场 506-509室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
www.boschsecurity.com.cn

Represented by