



**BOSCH**

博世 科技成就生活之美

## VDC-2xx-1 & VDM-1xx-1 系列 1/3英寸黑白&彩色球型摄像机



- ▶ 固定球型摄像机
- ▶ 1/3英寸格式标准，高清晰度
- ▶ 彩色/黑白两种模式
- ▶ 配备3.6毫米和6.0毫米两种镜头分别应用于标准视角和超宽视角
- ▶ 高灵敏度

VDC-2XX-1 和 VDM-1XX-1 系列球型摄像机是设计紧凑美观，拥有高清晰度和标准清晰度性能的摄像机，它们装在精巧设计的监视专用半球形罩中。配备性能卓越的 1/3 英寸 CCD 成像器并且附带 3.6 毫米和 6.0 毫米两种镜头。VDC-2XX-1 和 VDM-1XX-1 系列球型摄像机有高清晰彩色，标准清晰彩色及黑白三种型号可选。摄像机装备齐全，安装快速方便，完美融入任何装饰环境。

拥有高质量图像和彩色还原技术，以及不同凡响的稳定性的 VDC-2XX-1 和 VDM-1XX-1 系列球型摄像机成为众多室内监视应用场合的理想解决方案，例如零售店、博物馆、商场、银行和酒店大堂。

## 技术规格

## 电气

图像传感器	1/3英寸隔行转移CCD	
图像模式	PAL模式	
扫描系统	PAL模式: 625电视线, 50帧/秒	
有效图元	标准清晰度	高清晰度
	500水平x582垂直	752水平x582垂直
水平清晰度	标准清晰度	高清晰度
彩色机型	380电视线	480电视线
黑白机型	420 电视线	无
灵敏度 (最低照明30IRE)		
VDC彩色机型	0.45Lux	0.6Lux
VDM黑白机型	0.02Lux	无
信噪比	>48dB	
镜头	3.6毫米或6.0毫米 (F=2.0)	
自动白平衡	具备	
灰度矫正	0.45	
视频输出	BNC, 1.0Vp-p/75欧姆	
同步	内部同步	
额定电压	12VDC	
功耗	最大5W	

## 机械

安装	安装于墙面或天花板
尺寸	108毫米 (直径) X 80毫米 (高度) 参见示意图
重量	340克

## 环境

温度范围:	
操作温度	-10°C 至 +45°C
存储温度	-25°C 至 +70°C
湿度	20%至93%
电磁兼容性:	
电磁兼容性要求	CE抗干扰, CE辐射B级
安全	CE

## 订购信息

## 型号&amp;描述

VDM-110-1	1/3英寸, 420电视线, PAL黑白, 12VDC, 附带3.6毫米F2.0镜头
VDM-111-1	1/3英寸, 420电视线, PAL黑白, 12VDC, 附带6.0毫米F2.0镜头
VDC-210-1	1/3英寸, 380电视线, PAL彩色, 12VDC, 附带3.6毫米F2.0镜头
VDC-211-1	1/3英寸, 380电视线, PAL彩色, 12VDC, 附带6.0毫米F2.0镜头
VDC-220-1	1/3英寸, 480电视线, PAL彩色, 12VDC, 附带3.6毫米F2.0镜头
VDC-221-1	1/3英寸, 480电视线, PAL彩色, 12VDC, 附带6.0毫米F2.0镜头

## 所含配件

- 1、VDx-xxx-1定焦球型摄像机
- 2、安装手册

## 尺寸

